



Maxima LP



Maxima LP

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) raffreddato ad acqua con protezione termica
- Gruppo pompa lineare, testata ottone a tre pistoni in ceramica con valvola by-pass scorporata
- Valvole mandata e aspirazione in acciaio inox
- Sistema Automatic Stop temporizzato 24V
- Caldaia ad alto rendimento in acciaio
- Vaschetta di alimentazione acqua con dispositivo anticalcare
- Aspirazione detergente in alta pressione regolabile con serbatoio incorporato
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa gasolio con bypass di scarico
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Termostato per regolazione della temperatura del bruciatore
- Pistola con raccordo girevole
- Interruttori di controllo a bassa tensione
- Telaio portante in acciaio

Dotazione standard:

- Pistola professionale con raccordo rapido girevole
- Tubo alta pressione m. 20
- Lancia alta/bassa pressione con attacco rapido e protezione ugello
- Portagomma in ottone a sgancio rapido
- Ugello ad alta pressione
- Attacco rapido tubo A.P.

Optional:

- Avvolgitubo con freno (senza tubo). cod. 6.608.0010
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044



OPTIONAL Avvolgitubo con freno
cod. 6.608.0010

Dati tecnici:	Maxima 1515 LP	Maxima 2015 LP
Codice	8.622.0903	8.622.0904
Pressione esercizio bar	150	200
Portata l/h	900	900
Temperatura max	140° C	140° C
Potenza ass. kW	5,5	7,3
RPM	1450	1450
Voltaggio	400V~50 Hz	400V~50 Hz