

Sundek5 XP

- Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- Valvole mandata e aspirazione in acciaio inox
- Valvola di sicurezza
- Termostato per regolazione della temperatura
- Manometro in bagno di glicerina
- Sistema Automatic Stop in bassa tensione 24V temporizzato
- Aspirazione detergente regolabile in bassa pressione con serbatoio
- Pompa gasolio con by-pass di scarico
- Spia riserva gasolio
- Impugnature ergonomiche e cofani antiurto
- Supporti porta accessori
- Cavo di alimentazione da 5m

Dotazione standard:

- Pistola professionale
- Tubo alta pressione 10 mt
- Lancia alta/bassa pressione con attacco rapido
- Portagomma in ottone
- Ugello ad alta pressione
- Attacco rapido tubo H.P.

Optional:

- Avvolgitubo con freno (senza tubo), cod. 6.608.0019
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044

Sundek5 XP



| Dati tecnici: | Sundek5 30 | Sundek5 40 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Codice | 8.620.0606 | 8.620.0607 |
| Pressione esercizio bar | 120 | 150 |
| Portata l/h | 660 | 660 |
| Temperatura max | 140°C | 140°C |
| Potenza ass. kW | 3,2 | 4 |
| RPM | 2800 | 2800 |
| Voltaggio | 230 V~50 Hz | 400 V~50 Hz |

