

# Motospazzatrici con operatore a terra



## SW 2600



SW 2600

- Cinghie elastiche a lunga durata.
- Regolazione della pressione spazzola centrale.
- Leva di sollevamento spazzola laterale.
- Sistema di sollevamento del flap.
- Spengimento dell'aspirazione.
- Filtro a pannello in posizione orizzontale
- Ampio filtro a pannello con scuotifiltro elettrico (SW 2600 BT).
- Scuotifiltro manuale (SW 2600 SC).
- Leva di apertura/chiusura aspirazione.
- Ampio vano raccolta.
- Spazzola laterale ad azionamento meccanico.
- Telaio portante in acciaio.
- Manubrio in acciaio reclinabile.
- Motore Honda 4 Hp serbatoio carburante 1,4 lt (SW 2600 SC).
- Sistema antiurto.
- Pressione spazzole regolabile.
- Protezione della spazzola laterale OPTIONAL codice 0.961.0028.

Dati tecnici:	SW 2600 BT	SW 2600 SC
Codice	0.061.0010	0.061.0011
Largh. pulizia (spazz. centrale)	510 mm	510 mm
Largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	680 mm	680 mm
Contenitore raccolta	45 l.	45 l.
Resa oraria	2620 m <sup>2</sup> /h	2620 m <sup>2</sup> /h
Tipo/potenza motore	12V/400W	Honda 4 HP/2,9 kW
Superficie filtrante	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>
Scuotifiltro	elettrico	manuale
Dimensioni/peso macchina	126 x 63 x 85 cm/78 Kg	126 x 63 x 85 cm/77 Kg

