



**A3 45**

**Caricabatteria e batteria senza manutenzione compresa (mod. A3 45)**

\*Versione senza batterie:  
A3 45 codice 8.524.1003

Dati tecnici:	A3 45E	A3 45*
codice	8.524.3303	8.524.0003
alimentazione	230V~50Hz	24V DC
larghezza lavoro	450 mm	450 mm
larghezza squeegee	800 mm	800 mm
resa oraria	1575 m <sup>2</sup> /h	1575 m <sup>2</sup> /h
capacità serbatoio detergente	25 l	25 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	25-28 l	25-28 l
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico
potenza motore spazzola	550 W	450 W
potenza motore aspirazione	550 W	370W

## Dotazione di serie



• 5.511.1688  
Spazzola PPL  
Ø 430 mm - 17"



• 4.508.X468  
Lama anteriore squeegee  
L.830 mm 40  
Th. 2.5 mm  
• 4.508.X467 Lama  
posteriore squeegee L.870  
mm 40 Th. 3 mm



• 0.108.0042  
Caricabatteria a bordo  
CBHD1 24V 10A  
  
solo per modelli codice:  
8.524.0003 / 8.524.1003



• 2 x 0.107.0061  
Batterie senza  
manutenzione  
12 MFP 50 - 12V 50Ah  
  
solo per modello codice:  
8.524.0003



Guarda il video prodotto su:  
[www.youtube.com/fasavideo](http://www.youtube.com/fasavideo)

## A3 45

### Caratteristiche tecniche:

- Ideale per la pulizia di ambienti molto congestionati quali: centri benessere, ambulatori e ambienti medici in genere, palestre, negozi, officine, punti vendita in generale.
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola (solo sui modelli a batteria).
- Pannello di controllo facile e intuitivo.
- Manopola per dosare detergente (optional).
- Contatore (optional).

# Lavasciuga pavimenti



Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Chiave per accensione/spegnimento ed esclusione batteria, interruttore motore spazzole e motore aspirazione, disgiuntore termico per proteggere il motore spazzole e aspirazione, indicatore livello batteria.

Sistema di dosaggio automatico su richiesta. Indicatore livello acqua pulita. Regolazione soluzione detergente. Sistema di scarico acqua con regolazione di flusso.



Accesso rapido al serbatoio di recupero, facilmente ispezionabile. Estremamente silenziosa (62 dB) grazie al particolare alloggiamento del motore di aspirazione e all'utilizzo di materiali insonorizzanti. Ideale per l'utilizzo in ambienti pubblici.

Grazie allo speciale supporto tergilavaggio è possibile l'inclinazione della macchina per effettuare l'asciugatura del pavimento senza la funzione lavante. Le ruote di grande diametro facilitano gli spostamenti e la manovrabilità senza sforzo.



## Accessori opzionali:



- 0.107.0065  
Batteria AGM  
12V 60Ah C5 - 75Ah C20



- 4.508.1178  
Lama anteriore in poliuretano  
L.830 TH. 3
- 4.508.1177  
Lama posteriore in poliuretano  
L.870 TH. 4



- 5.511.1713  
Spazzola Tynex Ø 430 mm-17"
- 5.511.1711  
Spazzola PPL 0,03 Ø 430 mm-17"
- 5.511.1712  
Spazzola PES Ø 430 mm - 17"



- 5.511.1095  
Disco trascinatore EWU Ø 430  
mm - 19"



- 6.508.0032  
Disco abrasivo Ø 430 mm-  
17" - beige
- 6.508.0039  
Disco abrasivo Ø 430 mm-  
17" - verde
- 6.508.0046  
Disco abrasivo Ø 430 mm-  
17" - nero



- 4.512.0068  
Cavo elettrico 15m con presa  
Schuko