

A9



Dotazione di serie



A9 50T

- 5.511.1097
Spazzola PPL
Ø 483 mm - 19"



A9 55T

- 2 x 5.511.1101
Spazzola PPL
Ø 275 mm - 10"



A9 66T

- 2 x 5.511.1105
Spazzola PPL
Ø 330 mm - 13"



- 4.508.X468
Lama anteriore squeegee
L.830 mm 40 Th. 2.5 mm

- 4.508.X467 Lama posteriore
squeegee L.870
mm 40 Th. 3 mm



Guarda il video prodotto su:
www.youtube.com/fasavideo

A9

Caratteristiche tecniche:

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2200 mq.)
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione.
- Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia.
- Piatto spazzole autolivellante.
- Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di chiusura.
- Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili.
- Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvitamento rapido.
- Freno di stazionamento posto direttamente sulla ruota.
- Ruote antitraccia.
- Regolazione dello squeegee semplice e manuale.
- Contatore ed elettrovalvola.

Dati tecnici:	A9 50T	A9 55T	A9 66T
codice	8.516.0413	8.516.0414	8.516.0424
alimentazione	24 V DC	24 V DC	24 V DC
larghezza lavoro	500 mm	550 mm	660 mm
larghezza squeegee	800 mm	800 mm	800 mm
resa oraria	2250 m ² /h	2475 m ² /h	2970 m ² /h
capacità serbatoio detergente	67 l	67 l	67 l
capacità serbatoio recupero	77/95 l	77/95 l	77/95 l
tipo di avanzamento	automatico	automatico	automatico
potenza motore spazzola	600W	600W	600W
potenza motore aspirazione	480W	480W	480W

Lavasciuga pavimenti



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Interruttore generale ON/OFF e interruttore a chiave, interruttore per motore spazzola e aspirazione. Disgiuntore termico per proteggere il motore spazzola e aspirazione, indicatore livello batteria, contatore.

Accesso rapido al vano batterie e motore aspirazione senza l'ausilio di strumenti. Ampia capacità dei serbatoio, la più elevata nella categoria (67 l.). 2 batterie x 12V - 118 Ah C5 che garantiscono grande autonomia di lavoro, fino a 3 ore.



Leva di controllo per l'attivazione spazzola e flusso delle soluzione detergente. Sistema di scarico acqua. Attacco rapido per carica batterie.

Resistente piatto spazzole monoblocco in acciaio da 15 mm. Grande pressione sul pavimento per una pulizia profonda anche in caso di sporco ostinato. Elettrovalvola per interruzione dell'erogazione del detergente durante le interruzioni delle fasi di lavoro.



Accessori opzionali:



- 2 x 0.107.0002
Batteria tubulare Pb-acido
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063
Batteria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 0.108.0001
Caricabatterie 24V 12A
220-240/50-60



- 5.511.1494
Kit caricabatterie a bordo -
24V - 12A



- 4.508.1178 Lama anteriore
in poliuretano L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Lama posteriore
in poliuretano L.870 TH. 4



- 5.511.1098
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"
- 5.511.1102
Spazzola Tynex Ø 275 mm-10"
- 5.511.1106
Spazzola Tynex Ø 330 mm-13"
- 5.511.1128
Spazzola PPL 0,03 Ø 483 mm-19"
- 5.511.1254
Spazzola PPL 0,03 Ø 275 mm-10"
- 5.511.1255
Spazzola PPL 0,03 Ø 330 mm-13"
- 5.511.1206
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"
- 5.511.1201
Spazzola PES Ø 275 mm-10"
- 5.511.1202
Spazzola PES Ø 330 mm-13"



- 5.511.1099
Disco trascinatore EWU Ø 483mm-19"
- 5.511.1103
Disco trascinatore EWU Ø 275mm-10"
- 5.511.1107
Disco trascinatore EWU Ø 330mm-13"



- 6.508.0034 - Ø 483 mm-19"- beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm-19"- verde
- 6.508.0048 - Ø 483 mm-19"- nero
- 6.508.0095 - Ø 280 mm-11"- beige
- 6.508.0096 - Ø 280 mm-11"- verde
- 6.508.0097 - Ø 280 mm-11"- nero
- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- verde
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- nero