

A24



Guarda il video prodotto su:
www.youtube.com/fasavideo

| Dati tecnici: | A24 6000 | A24 7100 |
|---|------------------------|------------------------|
| codice | 8.578.0008 | 8.578.0009 |
| alimentazione | 36 V | 36 V |
| larghezza lavoro | 870 mm | 1020 mm |
| larghezza squeegee | 1110 mm | 1250 mm |
| resa oraria | 6090 m ² /h | 7140 m ² /h |
| capacità serbatoio detergente | 200 l | 200 l |
| capacità serbatoio recupero stop/totale | 210/240 l | 210/240 l |
| tipo di avanzamento | trazione anteriore | trazione anteriore |
| potenza motore spazzola | 1500W | 1500W |
| potenza motore aspirazione | 600W | 600W |

Dotazione di serie



A 24 6000

- 2 x 5.511.1093
Spazzola PPL Ø 431 mm - 17"



A 24 7100

- 2 x 5.511.1097
Spazzola PPL Ø 483 mm - 19"



A 24 6000

- 4.508.0215
Lama anteriore squeegee L.1110 mm 40 Th. 4 mm
- 4.508.0214
Lama posteriore squeegee L.1185 mm 30 Th. 6 mm

A 24 7100

- 4.508.0217
Lama anteriore squeegee L.1270 mm 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216
Lama posteriore squeegee L.1345 mm 33 Th. 6 mm

A24

Caratteristiche tecniche:

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 6000 mq.).
- Più di 90/120 kg. di pressione costante sulle spazzole.
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina.
- Stabilità anche a pieno carico.
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata.
- Facile accesso ai componenti elettrici.
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee.
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia.
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente.
- Dispositivo antischiuma.
- Piatto spazzole autolivellante.
- Contatore.
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

Lavasciuga pavimenti



Il sistema antischiuma riduce drasticamente la formazione di schiuma proteggendone la funzionalità. L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. L'ampia apertura del serbatoio consente una pulizia efficace e completa e rapida.

Il resistente tergilavaggio a V fatto con profili di acciaio è ampiamente regolabile e consente di combinare l'attività delle lame in gomma con l'elevata potenza di aspirazione per ottenere una perfetta asciugatura su ogni tipo di pavimento. Lo speciale filtro trattiene le impurità.



Dal pannello di controllo l'operatore può regolare la velocità massima e la quantità di soluzione detergente, selezionando l'opzione più adatta per ciascun tipo di sporco. Il lavoro è semplificato e reso più veloce dal sollevamento automatico del tergilavaggio e del piatto spazzole.

Grazie alla distribuzione ottimale del peso e all'uso di robuste ruote in poliuretano antiolio la guida è perfetta in tutte le condizioni di lavoro. Lo svuotamento del serbatoio soluzione è veloce grazie ad un tappo facilmente accessibile.



Accessori opzionali:



- 0.107.0009
Batteria a cassone Pb-acido
36V 360Ah C5
- 0.107.0012
Batteria al Gel a cassone
36V 320Ah C5



- 0.108.0003
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1166
Lama anteriore in poliuretano
L.1110 TH. 4
- 4.508.1165
Lama posteriore in poliuretano
L.1185 TH. 6
- 4.508.1167
Lama anteriore in poliuretano
L.1270 TH. 4
- 4.508.0897
Lama posteriore in poliuretano
L.1345 TH. 6



- 5.511.1094
Spazzola Tynex Ø 431 mm-17"
- 5.511.1098
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"
- 5.511.1121
Spazzola PPL 0,03 Ø 431 mm-17"
- 5.511.1128
Spazzola PPL 0,03 Ø 483 mm-19"
- 5.511.1205
Spazzola PES Ø 431 mm - 17"
- 5.511.1206
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1095
Disco trascinatore EWU Ø 431 mm-17"
- 5.511.1099
Disco trascinatore EWU Ø 483 mm-19"



- 6.508.0032 - Ø 431 mm - 17"-
beige
- 6.508.0039 - Ø 431 mm - 17"-
verde
- 6.508.0046 - Ø 431 mm - 17"-
nero
- 6.508.0034 - Ø 483 mm - 19"-
beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm - 19"-
verde
- 6.508.0048 - Ø 483 mm - 19"-
nero