

A35



Dotazione di serie



A 35 7100

- 2 x 5.511.1097
Spazzola PPL
Ø 483 mm - 19"



A 35 8500

- 3 x 5.511.1109
Spazzola PPL
Ø 406 mm - 16"



A 35 7100

- 4.508.0217
Lama anteriore squeegee
L.1270 mm 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216
Lama posteriore squeegee
L.1345 mm 33 Th. 6 mm

A 35 8500

- 4.508.0219
Lama anteriore squeegee
L.1500 mm 40 Th. 4 mm
- 4.508.0218
Lama posteriore squeegee
L.1580 mm 33 Th. 6 mm

A35

Caratteristiche tecniche:

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 7000 mq.).
- Più di 120/170 kg. di pressione costante sulle spazzole.
- 300 litri di capacità di carico del serbatoio soluzione, che determina autonomia e produttività eccezionali.
- Stabilità anche a pieno carico.
- Sistema di trazione innovativo con tre motoruote controllate da una scheda elettronica.
- Facile accesso ai componenti elettrici.
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee.
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia.
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente.
- Dispositivo antischiuma.
- Piatto spazzole autolivellante, contaore, elettrovalvola.
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

Dati tecnici:	A35 7100	A35 8500
codice	8.572.0003	8.572.0004
alimentazione	36 V	36 V
larghezza lavoro	1020 mm	1220 mm
larghezza squeegee	1250 mm	1450 mm
resa oraria	7140 m ² /h	8540 m ² /h
capacità serbatoio detergente	280 l	280 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	315/340 l	315/340 l
tipo di avanzamento	trazione sulle 3 ruote	trazione sulle 3 ruote
potenza motore spazzola	2 x 1000 W	3 x 1000 W
potenza motore aspirazione	600 W	600 W

Lavasciuga pavimenti



Disegnata per svolgere i lavori più gravosi garantendo il massimo comfort di utilizzo; il telaio è fatto con profili di acciaio con uno spessore da 5 a 12 mm., protetti con vernice ad alta resistenza e anticorrosione.

Il sistema antischiuma riduce drasticamente la formazione di schiuma evitando che vada a toccare il motore di aspirazione, proteggendone la funzionalità.

L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. L'ampia apertura del serbatoio consente una pulizia efficace e completa e rapida.



Il serbatoio soluzione detergente con una capacità eccezionale di 300 litri e la grande autonomia delle batterie assicurano una massima produttività del lavoro.

La motoruota garantisce performance ottimali ed eccezionale affidabilità (oltre 30.000 ore). L'innovativo sistema a tre ruote motrici assicura una trazione perfetta in ogni situazione di lavoro. L'elevata potenza delle tre motoruote consente alla macchina di superare anche pendenze considerevoli.



Accessori opzionali:



- 0.107.0010
Batteria tubulare a cassone
36V 525Ah C5



- 0.108.0003
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1166
Lama anteriore in poliuretano
L.1110 TH. 4
- 4.508.1165
Lama posteriore in poliuretano
L.1185 TH. 6
- 4.508.1167
Lama anteriore in poliuretano
L.1270 TH. 4
- 4.508.0897
Lama posteriore in poliuretano
L.1345 TH. 6



- 5.511.1098
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"
- 5.511.1110
Spazzola Tynex Ø 406 mm-16"
- 5.511.1128
Spazzola PPL 0,03 Ø 483 mm-19"
- 5.511.1120
Spazzola PPL 0,03 Ø 406 mm-16"
- 5.511.1206
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"
- 5.511.1204
Spazzola PES Ø 406 mm - 16"



- 5.511.1099
Disco trascinatore EWU Ø 483 mm-19"
- 5.511.1111
Disco trascinatore EWU Ø 406 mm-16"



- 6.508.0034 - Ø 483 mm - 19"-
beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm - 19"-
verde
- 6.508.0048 - Ø 483 mm - 19"-
nero
- 6.508.0031 - Ø 406 mm - 16"-
beige
- 6.508.0038 - Ø 406 mm - 16"-
verde
- 6.508.0045 - Ø 406 mm - 16"-
nero