

Generatori di vapore



IVP 8T Gold

IVP 8T Gold

- Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 185°C.
- Pistola vapore con comandi a bassa tensione.
- Carrozzeria inox AISI 304.
- Caldaia 8 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10.
- Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7 min.
- Regolazione vapore.
- Manometro.
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore.
- Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio.
- Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari.

Accessori standard:

- 6.402.0080
Tubo flex 3,5 m



- 6.402.0082



- 6.402.0081



- 6.402.0083



- 6.405.0207



- 6.402.0046



- 6.402.0069



- 4.407.0033 Steam nozzle



Guarda il video prodotto su:
www.youtube.com/fasavideo

IVP 8 T Gold

Codice	8.458.0001
Potenza assorbita (caldaia)	8 Kw/400 V-Ph3
Pressione	9 bar
Produzione vapore	13,50 Kg/h
Temperatura max	175° C
Capacità serb. acqua	10 l.
Capacità serb. detergente	5 l.

Optional:

- 6.402.0087 Pistola vapore con tubo (6 m)
- 6.402.0085 Pistola vapore con tubo (10 m)
- 6.402.0093 Pistola vapore con tubo (15 m)
- 6.402.0092 Lancia dritta mm 750 senza ugello
- 6.405.0197 Attacco garolda per cisterne Ø 40
- 6.402.0094 Prolunga lancia 650 mm
- 6.402.0097 Lancia con ugello piatto
- 6.402.0098 Spazzola setole ottone Ø 80
- 6.402.0112 Lancia vapore per botti

Generatori di vapore

Pannello di comandi semplice e intuitivo, aggancio rapido pistola vapore, interruttore principale ON/OFF con spia luminosa, spia luminosa attivazione resistenza caldaia, regolatore portata vapore, spia luminosa di indicazione del vapore pronto, manometro vapore. Pistola vapore con tasto attivazione funzione vapore/detergente integrato e attacco rapido degli accessori. Sensore di sicurezza arresto caldaia per mancanza acqua. Spia mancanza acqua e serbatoio acqua pieno. Spia luminosa attivazione pompa dell'acqua. Spia luminosa attivazione pompa detergente. Tasto selettore acqua/detergente. Tasto per svuotamento caldaia.

Autonomia illimitata grazie all'alimentazione in continuo della caldaia, permette il rabbocco dell'acqua nel serbatoio senza dover spegnere la macchina e interrompere il lavoro con grande risparmio di tempo in fase operativa. Caldaia a 9 bar con temperatura a 175°C con vapore saturo.

Dotato di 2 pompe, caldaia, detergente. Massima sicurezza grazie ai 1 termostato di sicurezza, 1 pressostato e 1 valvola meccanica di massima pressione. Valvola di scarico per lo svuotamento completo della caldaia, si eliminano residui d'acqua e formazione di calcare, allungando la vita della caldaia. Dotato di 4 ruote girevoli adatte in ambienti alimentari. Doppio serbatoio, acqua da 10 litri e detergente da 5 litri. Ricca e completa gamma di accessori in dotazione.

Campi di applicazione

- Food & beverage: industria alimentare, ristorazione, bevande, cantine e industria vinicola.
- Accoglienza, comunità e assistenza sanitaria: alberghi, edifici, centri sportivi, palestre, centri benessere, scuole e comunità, ospedali.
- Industria: impianti industriali, trasporti, autolavaggi, concessionari auto.

