

## Generatori di vapore



### IVP 3.3 M Gold

#### IVP 3.3 M Gold

- Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C.
- Pistola vapore con comandi a bassa tensione.
- Carrozzeria inox AISI 304.
- Caldaia 3,3 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10.
- Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7 min.
- Regolazione vapore.
- Manometro.
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore.
- Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio.
- Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari.

#### IVP 3,3 M Gold

Codice	8.450.0027
Potenza assorbita (caldaia)	3,3 Kw/230 V-Ph1
Pressione	9 bar
Produzione vapore	4,62 Kg/h
Temperatura max	175° C
Capacità serb. acqua	5 l.
Capacità serb. detergente	5 l.

#### Accessori standard:

- 5.409.0256  
Tubo flex 3 m



- 3.753.0111



- 3.754.0228



- 3.754.0229



- 3.754.0235



- 3.754.0250



- 3.754.0230



- 6.405.0240



- 6.402.0096



- 3.754.0234



- 6.402.0095



- 3.099.0126



Guarda il video prodotto su:  
[www.youtube.com/fasavideo](http://www.youtube.com/fasavideo)

#### Optional:

- 5.409.0254 Pistola con tubo 10 m
- 3.754.0280 Lancia lunga vapore

## Generatori di vapore

Pannello di comandi semplice e intuitivo, aggancio rapido pistola vapore, interruttore principale ON/OFF con spia luminosa, spia luminosa attivazione resistenza caldaia, regolatore portata vapore, spia luminosa di indicazione del vapore pronto, manometro vapore. Pistola vapore con tasto attivazione funzione vapore/detergente integrato e attacco rapido degli accessori. Sensore di sicurezza arresto caldaia per mancanza acqua. Spia mancanza acqua e serbatoio acqua pieno. Spia luminosa attivazione pompa dell'acqua. Spia luminosa attivazione pompa detergente. Tasto selettore acqua/detergente. Tasto per svuotamento caldaia.

Autonomia illimitata grazie all'alimentazione in continuo della caldaia, permette il rabbocco dell'acqua nel serbatoio senza dover spegnere la macchina e interrompere il lavoro con grande risparmio di tempo in fase operativa. Caldaia a 9 bar con temperatura a 175°C con vapore saturo.

Dotato di 2 pompe, caldaia, detergente. Massima sicurezza grazie ai 1 termostato di sicurezza, 1 pressostato e 1 valvola meccanica di massima pressione. Valvola di scarico per lo svuotamento completo della caldaia, si eliminano residui d'acqua e formazione di calcare, allungando la vita della caldaia. Dotato di 4 ruote girevoli adatte in ambienti alimentari. Doppio serbatoio acqua e detergente da 5 litri. Ricca e completa gamma di accessori in dotazione.

### Campi di applicazione

- Food & beverage: industria alimentare, ristorazione, bevande, cantine e industria vinicola.
- Accoglienza, comunità e assistenza sanitaria: alberghi, edifici, centri sportivi, palestre, centri benessere, scuole e comunità, ospedali.
- Industria: impianti industriali, trasporti, autolavaggi, concessionari auto.

