

## Idropulitrici ad acqua fredda



### Dotazione Standard:

3.700.0036 - mod. 1211 - 1510



3.700.0030 mod. 1713 - 2017



3.701.0027



3.103.0050 - mod. 1211

3.103.0047 - mod. 1510

3.103.0053 - mod. 1713

3.103.0052 - mod. 2017



4.618.0049 - 8 m. mod. 1211 - 1510

4.618.0143 - 10 m. mod. 1713 - 2017

### Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (solo modelli trifase)
- Tre pistoni con rivestimento ceramico pompa lineare con testata in ottone e valvola by-pass incorporata (pistoni in ceramica per Tasman 1713)
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Total Stop ritardato e in bassa tensione (mod. trifase)
- Serbatoio chimico (2,8 lt.)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Avvolgitubo (su richiesta)

	Tasman 1211 LP	Tasman 1510 LP	Tasman 1713 LP	Tasman 2017 LP
Codice	8.671.0009	8.671.0010	8.671.0011	8.671.0012
Pressione esercizio bar	120 (max 150)	150 (max 160)	170	200
Portata l/h	660	540	780	1000
Potenza assorbita W	3000	3000	5200	7500
RPM	1450	1450	1450	1450
Voltaggio	230V~50Hz	230V~50Hz	400V~50Hz	400V~50Hz