









## Aspirapolvere aspiraliquidi



### Windy 278 PF Windy 378 PF

#### Dotazione standard:

5.209.0021	
6.205.0126	
3.754.0049	
3.754.0048	
3.754.0083	
3.754.0084	
3.754.0085	
5.509.2176	

#### Caratteristiche tecniche:

- 2 motori ad alta efficienza (Windy 278 PF), 3 motori ad alta efficienza (Windy 378 PF)
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in plastica antiurto (PP)
- Sistema antielettrostaticità
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

#### Optional:

- cod. 5.212.0022 Kit filtro raccogliore in carta (10 pz)
- cod. 5.209.0177 Filtro polveri fini (Windy 278 PF)
- cod. 5.212.0093 Filtro Nylon
- cod. 5.509.1405 Filtro polveri fini (Windy 378 PF)



Guarda il video prodotto su:  
[www.youtube.com/fasavideo](http://www.youtube.com/fasavideo)

	Windy 278 PF	Windy 378 PF
Codice	8.247.0002	8.256.0002
N° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W	3 - 3000 (3600) W
Depressione mbar	22 kPa/2200 mm H <sub>2</sub> O	22 kPa/2200 mm H <sub>2</sub> O
Capacità l.	78 l.	78 l.
Portata aria l/s	130 l/s	195 l/s
Voltaggio	220V-240V ~ 50-60Hz	220V-240V ~ 50-60Hz