

A13 Essential



Dotazione di serie



- 2 x 5.511.1168
Spazzola PPL Ø 360 mm - 14"



- 4.508.0646
Lama anteriore squeegee L.925 mm 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605
Lama posteriore squeegee L.1015 mm 30 Th. 4 mm

Dati tecnici:	A13 Essential
codice	8.574.2002
alimentazione	24 V DC
larghezza lavoro	750 mm
larghezza squeegee	900 mm
resa oraria	3750 m ² /h
capacità serbatoio detergente	110 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	130/155 l.
tipo di avanzamento	motoruota anteriore
potenza motore spazzola	1000W
potenza motore aspirazione	480W

A 13 Essential

Caratteristiche tecniche:

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3700 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia.
- Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole.
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina.
- Dimensioni compatte (810 mm.).
- Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata.
- Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria.
- Facile accesso ai componenti elettrici.
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma.
- Piatto spazzole autolivellante.

Lavasciuga pavimenti



Alloggiamento batterie di elevata capacità che garantiscono tempi di lavoro in continuo fino a 4-5 ore. Serbatoi in polietilene ad alta resistenza agli urti e agli acidi e di ampia capacità (110 l.), che evita frequenti soste per il riempimento.

La facilità dell'utilizzo del pannello comandi riduce il tempo di training per gli operatori. Leva sollevamento tergipavimento e piatto spazzole meccanica di semplice utilizzo che riduce i costi di manutenzione.

Il piatto spazzole monoblocco applica un'elevata pressione (50 kg.) sul pavimento, consentendo la rimozione in profondità di qualsiasi tipo di sporco.



La soluzione detergente è purificata da una filtro esterno facilmente accessibile che trattiene qualsiasi impurità, proteggendo in questo modo l'elettrovalvola.

La seduta confortevole ed ergonomica assicura comodità per lungo tempo all'operatore, aumentando la produttività del lavoro.



Accessori opzionali:



- 4 x 0.107.0004
Batteria tubolare Pb-acido
6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072
Batteria GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5



- 0.108.0002
Caricabatterie 24V 25A
220-240/50-60



- 5.511.1641
Caricabatterie a bordo kit -
24V - 20A



- 4.508.0901
Lama anteriore in poliuretano L.925
TH.3 Sh.40
- 4.508.0900
Lama posteriore in poliuretano L.1015
TH.4 Sh.40



- 5.511.1246
Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.1169
Spazzola PPL 0,03 Ø 360 mm-14"
- 5.511.1203
Spazzola PES Ø 360 mm - 14"



- 5.511.1592
Disco trascinatore EWU Ø 380 mm-15"



- 6.508.0143 - Ø 380 mm-15" beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm-15" verde
- 6.508.0141 - Ø 380 mm-15" nero