NEW

A8 EVO

1

2

STOP

LEVEL

CHARGER

e² ECO ENERGY

• 2 x 5.511.1105
Spazzola PPL Ø 330 mm - 13"

• 4.508.1524
Lama anteriore squeegee L.860 mm 33 Th. 4 mm

• 4.508.1523
Lama posteriore squeegee L.900 mm 40 Th. 4 mm

• 0.108.0059
Caricabatterie a bordo CBHD1-XR 24V 12A

• Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 1700 mq.) • Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere • Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo • Contaore • Sistema di sollevamento automatico del piatto spazzole • Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola • Serbatoio di recupero completamente accessibile • Sistema di dosaggio automatico del detergente • Ruote di trazione di ampio diametro • Leva di comando presenza uomo.

	A8 Evo 66TA
codice	8.525.1303
alimentazione	24V
larghezza lavoro / squeegee	660 / 900 mm
resa oraria	2640 m^2/h
capacità serbatoio soluzione detergente	55 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	55/65 l
tipo di avanzamento	automatico
giri motore / pressione spazzola	175/33 kg
potenza motore spazzola	2 x 400 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	1200 mmH_2O/400 W
dimensioni /peso macchina	128x71x106 cm / 110 kg

Lavasciuga pavimenti

Pannello comandi digitale, semplice ed intuitivo. Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Interruttore ON/ OFF ed interruttore a chiave per esclusione batterie, interruttore motore spazzole e motore aspirazione, sistema di regolazione detergente.

Disgiuntore termico per proteggere il motore spazzole e aspirazione, indicatore livello batteria, contaore. Indicatore livello acqua pulita. Sistema di regolazione detergente. Sistema di scarico acqua con regolazione di flusso. Sistema automatico per il sollevamento spazzole.

Sistema automatico dosaggio detergente. Accesso rapido al serbatoio di recupero, facilmente ispezionabile. Accesso rapido e veloce manutenzione dei componenti senza ausilio di attrezzi.

Carrello batterie per sostituzione rapida e semplice delle batterie. Ruote di ampio diametro per una migliore maneggevolezza del prodotto.

• 2 x 0.107.0002
Batteria tubulare Pb-acido 12V 118Ah C5

• 2 x 0.107.0063
Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5

• 0.108.0001
Caricabatterie 24V 12A 220-240/50-60

• 4.508.1526 Lama anteriore in poliuretano L.860 TH. 4
• 4.508.1525 Lama posteriore in poliuretano L.900 TH. 4

• 5.511.1106
Spazzola Tynex Ø 330 mm-13"

• 5.511.1255
Spazzola PPL 0,03 Ø 330 mm - 13"

• 5.511.1202
Spazzola PES Ø 330 mm - 13"



• 5.511.1107
Disco trascinatore EWU Ø 330 mm - 13"

• 6.508.0030 - Ø 340 mm -13"- beige (5 pz.)
• 6.508.0037 - Ø 340 mm -13"- verde (5 pz.)
• 6.508.0044 - Ø 340 mm -13"- nero (5 pz.)