

## Idropultrici ad acqua calda

### Montigo LP



#### Dotazione Standard:

3.700.0030



3.701.0015



3.103.0050 - mod. 1211

3.103.0048 - mod. 1611



4.618.0049 - 8 m. - mod. 1211

4.618.0143 - 10 m. - mod. 1611

#### Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Tre pistoni in ceramica (modello trifase), tre pistoni con rivestimento ceramico (modelli monofase)
- Pompa lineare con testata in ottone e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri.
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox
- Motore ausiliario per bruciatore
- Avvolgitubo con freno (optional).

#### Optional:

- Avvolgitubo con freno (optional) tubo non incluso codice 6.608.0073



#### Montigo 1211 LP

#### Montigo 1611 LP

	Montigo 1211 LP	Montigo 1611 LP
Codice	8.630.0105	8.630.0106
Pressione esercizio bar	120 (max 150)	160
Portata l/h	660	660
Temp. max	140°C	140°C
Potenza ass. W	3000	4300
RPM	1450	1450
Voltaggio	230 V~50 Hz	400 V~50 Hz